

COME REALIZZARE UN MONTAGGIO IN ASOLA



Si crea un'asola, aiutandosi con un dito, con il filo di montaggio che è già stato fissato all'amo.



Poi si gira il filo di montaggio attorno alla partenza dell'asola e poi attorno al gambo dell'amo.



Con uno strumento chiamato twister si tiene l'asola aperta.



Si prende la pinzetta con i peli già preparati precedentemente e li si inserisce all'interno dell'asola.



Tenendo tirata l'estremità dell'asola si toglie la pinzetta lasciando i peli intrappolati all'interno dei due fili dell'asola. All'interno dell'asola volendo si potrebbe mettere un po' di cera per facilitare l'operazione.



Sempre tenendo in tensione il filo si fa ruotare il twister e si arrotola i fili dell'asola.



Si ruota il twister fino a quando si vedranno anche i peli girare.



Con una pinzetta gira hackles si avvolgono i fili dell'asola con i peli attorno al gambo dell'amo.



Arrivati in fondo al gambo dell'amo si lega il tutto con il filo di montaggio e con una forcicina si taglia l'eccedenza dell'asola e dei peli.



Un'altra maniera di effettuare un montaggio in asola consiste nel creare un asola, invece che doppiando i fili, separando con uno spillo i filati che compongono il filo di montaggio. Si forma così un asola e si procede come sopra.

GUARDA COME REALIZZARE UN MONTAGGIO IN ASOLA

